

SU BANYOLARI

M 24K

Bakteriyolojik Su Banyosu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıcaklık çalışma sınırları	Ortam sıcaklığı +5°C – 100°C
Hacim	6 lt
Termoeleman tipi	NTC
Sıcaklık kontrolü	PID Dijital kontrol
Yük anahtarlama elemanı	SSR
Termostat ayar hassasiyeti	0,1 °C
Termostat çalışma hassasiyeti	± 0,1 °C
Termometre okuma hassasiyeti	0,1 °C
İç sıcaklık farkları	± 0,5 °C
Erteleme / Çalışma Zamanı	1 dk – 59 saat 59 dk
Zamanlama başlangıcı	Ayar sıcaklığına ulaştığında
Sigorta	3 Amper
İç yüzey yapısı	Paslanmaz çelik
Dış yüzey yapısı	Paslanmaz çelik
Kapak	Paslanmaz çelik
Tüp kapasitesi	12
Tüp taşıyıcı adedi	2
Kurulu güç	1200 W
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
Hazne ölçüleri (g x d x y)	26 x 32 x 15 cm
Dış ölçüler (g x d x y)	28 x 35 x 21 (kapak hariç) cm
Net ağırlık	4 kg
Paketli ağırlık	5 kg



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

