

STERİLİZATÖRLER

M 5040P

Paslanmaz Çelik İç Kabin

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma ısı aralığı	Ortam sıcaklığı +5 °C / 250 °C
Kapasite (iç hacim)	100 lt
Termoeleman tipi	J tipi
Sıcaklık kontrolü	PID Dijital kontrol
Yük anahtarlama elemanı	SSR
Termostat ayar hassasiyeti	1 °C
Termostat çalışma hassasiyeti	± 1 °C
Termometre okuma hassasiyeti	1 °C
İç sıcaklık farkları	± 2 °C
Sirkülasyon	Homojen Isı Dağılımını Sağlayan Doğal Hava Sirkülasyonu
Erteleme / Çalışma Zamanı	1 dk – 99 saat 59 dk
Zamanlama başlangıcı	Ayar sıcaklığına ulaşıldığında
Emniyet sistemi	Sıvı genleşmeli emniyet termostatu (50-300) °C
Dış kabin malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik
İç kabin malzemesi	Paslanmaz çelik
İzolasyon malzemesi	Kaya yünü
Raf	Delikli paslanmaz çelik (2 adet)
Sigorta	10 Amper
Kurulu güç	1500 W
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
İç ölçüler (g x y x d)	50 x 50 x 40 cm
Dış ölçüler (g x y x d)	79 x 69 x 53 cm
Net ağırlık	53 kg
Paketli ağırlık	59 kg



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

CE 1984